Ficha Técnica

OPALUX

REFLECTOR PORTÁTIL LED RECARGABLE



- Proyector LED de alta potencia y luminosidad, equipado con batería recargable, que permite hasta un 90 % de ahorro energético en comparación con tecnologías tradicionales.
- Incluye luz de emergencia integrada para señalización y seguridad en situaciones que se requiera.
- Cuenta con mango metálico con recubrimiento de jebe para un agarre cómodo y seguro.
- Cuenta con una perilla para el ajuste del ángulo de proyección del reflector, así como un cable USB para la recarga de la batería.
- Dispone de entrada USB tipo C que permite recargar dispositivos externos.
- Indicador de nivel de carga.
- Cumple con la normativa CE RoHS.
- Ideal para emergencias, instalaciones, campamentos, paseos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector LED
Color de la Carcasa del Reflector:	Amarillo
Especificaciones de la Batería:	DC 3.7V 15Ah
Tensión Nominal:	5V
Potencia:	100W
Factor de Potencia:	0.9
Temperatura de Color:	6500K
Tiempo de Carga:	5-6h
Niveles de Luz:	100%, 60% y 20%
Duración:	100% 4h 60% 9h 20% 12h
Vida Útil:	30000h
Cantidad de Led:	154 blancos 6 rojos 6 azules
Tipo de Led:	LED2835
Eficacia Luminosa:	24lm/W
Flujo Luminoso:	2400lm
Grado de Protección:	IP65
Ángulo de Proyección:	90°
Temperatura de Trabajo:	-20°C a 50°C
Material de la Carcasa del Reflector:	Aluminio
Material del Difusor del Reflector:	Vidrio Templado
Uso (Interno/Externo):	Externo
Resistencia de Impacto:	IK08
Índice de Reproducción de Color (IRC):	80
Clase de Energía:	A+
Protección Sobre Contratensiones:	SI
Dimensiones:	38.4x30.3x6.3 cm
Unidades por Caja:	5 x caja