

MACROLED

Luz de Calle

Luz de Calle Standard 50W

SLG2-50W-740-NW



Potencia
50W

Luz
Neutro

Una marca de:



Contacto

macroled.com.ar/contacto

Web

www.macroled.com.ar





Características eléctricas

Anti-High-Volt	1500V
Clase de protección	I
Corriente de Irrupción (Inrush)	2kA
Dimerizable	No
EMC	Sí
Factor Potencia	>0.9
Flicker	Flicker
Frecuencia	50-60Hz
Ciclos On/Off	30.000
Potencia	50W
SPD	10kV
Tensión	AC 120-265V
THD	<15%
Tiempo de Arranque	<1s

Características lumínicas

Ángulo de apertura	Asimétrico
CRI	>70
Grupo de Seguridad Fotobiologica acc. EN62778	Sí
Lúmenes/W	150lm/W
SDCM	<6
Temperatura del color	4000K
Tipo de LED	SMD 2835
Tipo de luz	Blanco Neutro



Características materiales

Color del cuerpo	Gris
Conector	Cable LNT
Protección IK	IK08
Protección IP	IP65
Largo del Cable	30cm
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	PC
Peso	1.2kg
Tipo de instalación	Soporte Poste
Vida útil	50.000hs

Características de conectividad

Compatibilidad	Diámetro de poste hasta Ø60mm
Smart	No

Información comercial

Familia	Luz de Calle
Macrofamilia	Luminarias de Proyecto
SKU	SLG2-50W-740-NW
EAN-13	7428325620179
Garantía	5 años

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/productos/slg2-50w-740-nw
Catálogo	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/DS/Streetlight_STANDARD_Ficha_Tecnica_V1.pdf

